

Störi Style-Infrarot-Glasheizkörper

Hochwertige Glaspanels für jede Situation



Mit ihrem modernen Design fügen sich die innovativen Infrarot-Panels von Störi wie ästhetische Gestaltungselemente elegant ins Raumbild ein. Sie funktionieren absolut geräuschlos, sind gänzlich wartungsfrei und bieten sich als optimale Ergänzung zu bestehenden Wärmeinfrastrukturen an.

Die Style-Infrarot-Glasheizkörper sind in vier

unterschiedlichen Grössen erhältlich, welche wiederum alle in vier verschiedenen Farben und als Spiegel verfügbar sind. Dadurch lässt sich für jeden Raum die passende Grösse- und Farbkombination finden.



Die Montage erfolgt einfach und unkompliziert durch die mitgelieferten Wandhalterungen. Eine Deckenmontage ist für diese Panels nicht zugelassen. Ein 3m Anschlusskabel mit vormontiertem Stecker ist standardmässig angebracht.

Um die optimale Heizleistung zu erhalten, dürfen diese Infrarotstrahler nicht direkt gegenüber einer Fensterfront angebracht werden.


Da die Glasheizkörper spritzwassergeschützt sind (IP-Schutz 44) können diese auch in jedem Badezimmer verwendet werden. Viele Vorteile bietet dabei vor allem die Ausführung als Spiegel. Damit kann einfach und effektiv Platz gespart werden, da der Spiegel und die Heizung in einem Gerät kombiniert sind. Zusätzlich entfällt dadurch das lästige Problem mit angelaufenen Spiegeloberflächen. Als praktische Ergänzung für das Bad ist zudem zu jedem Panel ein einfacher oder doppelter Handtuchhalter erhältlich.

Als Zubehör sind zusätzlich noch Fussstützen verfügbar, dadurch erspart man sich eine Wandmontage und das Panel kann bequem auf dem Fussboden aufgestellt werden.

Standardmässig ist in den Style-Infrarot-Glasheizkörpern kein integrierter Raumtemperaturregler vorhanden, dieser kann separat bestellt werden. Ein Sicherheitsthermostat ist jedoch bei allen Geräten verbaut, um unzulässige Oberflächentemperaturen zu verhindern.





Technische Daten

Style Infrarot-Glasheizkörper	Typ	Leistung	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	GR 300	300 W	700 x 500 x 12 mm	14 kg	Rot 856753 Schwarz 856763 Grün 856773 Weisslich 856783	840.05
			700 x 500 x 8 mm	10.6 kg	Spiegel 856793	1'001.60
	GR 500	500 W	900 x 600 x 12 mm	22.8 kg	Rot 856751 Schwarz 856761 Grün 856771 Weisslich 856781	1'012.40
			900 x 600 x 8 mm	16.4 kg	Spiegel 856791	1'120.10
	GR 700	700 W	1100 x 600 x 12 mm	26.9 kg	Rot 856758 Schwarz 856768 Grün 856778 Weisslich 856788	1'055.45
			1100 x 600 x 8 mm	21.2kg	Spiegel 856798	1'227.80
	GR 900	900 W	1200 x 800 x 12 mm	37.3 kg	Rot 856752 Schwarz 856762 Grün 856772 Weisslich 856782	1'324.70
			1200 x 800 x 8 mm	27.7 kg	Spiegel 856792	1'593.95

Die Einstufung Rot/Schwarz/Grün/Weisslich dient nur zur Farbkategorisierung. Genaue Farbtöne sind nur nach Bemusterung festzustellen.

Zubehör

Handtuchhalter für Style Infrarot-Glasheizkörper	Typ	Konzipiert für	Masse	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	TR 300	GR 300	530 x 30 x 90 mm	0.85 kg	858100	129.25
	TR 500 / TR 700	GR 500/GR 700	630 x 30 x 90 mm	0.95 kg	858110	156.15
	TR 900	GR 900	830 x 30 x 90 mm	1.15 kg	858120	188.45
	DTR 300	GR 300	530 x 150 x 90 mm	2.1 kg	858130	301.55
	DTR 500 / DTR 700	GR 500/GR 700	630 x 150 x 90 mm	2.3 kg	858140	344.65
	DTR 900	GR 900	830 x 150 x 90 mm	2.65 kg	858150	387.70
Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl. Nur für hochkant installierte Glasheizkörper. Kann auch nachträglich montiert werden, da die Befestigung an der Aufhängevorrichtung erfolgt.						

Fussstützen	Durchmesser	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 <p>Fussstützen verchromt für Glasheizkörper GR 300, GR 500, GR 700 und GR 900</p>	130 mm	856599	172.30

Funkgesteuerte Einzelraumregelung	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, IP30 Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer ca. 10 Jahre, zum Aufstellen oder Wandbefestigung	Funk-Thermostat X3D		135 x 81 x 22 mm	906423	siehe sep. Preisliste
230V, Schraubklemmen, Kabelführung nach unten aus dem Gehäuse, IP 44, bei Störung manuelle Bedienung möglich, Funkverbindung wird nach Stromausfall selbständig wiederhergestellt	Funk-Empfangeinheit X3D	16 A	120 x 54 x 25 mm	906433	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Aufputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
0-40°C, IP 30, Programmierbar, zentraler Betriebsartenwahlschalter, Tages- und Wochenprogramm, einstellbare Anzeige: Sollwert/Istwert, einfacher Batteriewechsel, Batterielebensdauer ca. 10 Jahre, Wandbefestigung	RTU	5 A	81 x 135 x 22 mm	906450	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“, Nachtabsenkung über externe Schaltuhr möglich	RTR-E 6202	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906055E	siehe sep. Preisliste
Steckdosenthermostat reinweiss mit 2,5m Kabel, 230V, 5...30°C, 1 Oe, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe „Regler fordert Wärme an“	RTR-E 6312	10 A	75 x 75 x 25.5 mm	906122	siehe sep. Preisliste

Raumthermostat - Unterputzmontage	Typ	Schaltstrom	Masse	Artikel-Nr.	Preis (CHF) inkl. MwSt.
5-30°C, 1 Schliesserkontakt, 230V, 2-Punkt- oder PWM-Regelverhalten, Ventilschutz, manuelle Umschaltung, Normal-/Absenk-Temperatur, Timerfunktion 1-23h	FIT 3R Suisse	10 A	88 x 88 x 25 mm	906027	siehe sep. Preisliste
Reinweiss, Temp.Bereich 5...30°C, Schaltleistung 2.2 kW, Schalttemperaturdiff. ca. 0.5 K, Temperaturabsenkung 3 K über externe Schaltuhr möglich	Edizio due 4251	10 A	59 x 59 x 34 mm	906110	siehe sep. Preisliste